


PRESSMATIK

PMC-GT PRENSA HIDRÁULICA GIRATÓRIA
Rotary Hydraulic Press



MESA GIRATÓRIA

TAKTOMAT
passion for automation



SEGMENTOS:



AUTOMOBILÍSTICO (AUTOPEÇAS, MOTOPEÇAS, IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, PEÇAS DE BORRACHA)
AUTOMOBILE (Auto parts, motorcycle parts, road implements, rubber parts)



AGRONEGÓCIOS (IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SILOS, FERRAGENS, PECUÁRIA, GRANJAS, ETC.)
AGRIBUSINESS (Agricultural implements, silos, hardware, livestock, farms, etc.)



METALÚRGICO (METALÚRGICAS EM GERAL)
METALLURGICAL (Metallurgical Companies in General)



LINHA BRANCA (FABRICANTES DE FOGÕES, GELADEIRA ETC.) | OUTROS SEGMENTOS METÁLICOS E/OU NÃO METÁLICOS
WHITE LINE (Stove manufacturers, refrigerators, etc.) | Other metallic and/or non-metallic segments.



Aplicações: Rebarbação, Calibração, Montagem, etc
Applications: Deburring, Calibration, Assembly, and others



Atende aos requisitos da NR-10 e NR-12
Listen all Requirements in NR-10 and NR-12



Setup rápido do ferramental
Quick tool setup

APLICAÇÕES DIVERSAS COMO:

Corte, Dobra, Furação, Repuxo, Compactação, Montagem / Desmontagem.
Various applications such as: Cutting, Forming, Bending, Drawing, Assembling / Disassembling

www.pressmatik.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Technical Specifications

	UNID.	20T	40T	60T	80T
FORÇA DE PRENSAGEM Pressing force	t	20	40	60	80
FORÇA DE RETORNO Return force	t	2,5	6	7	8
VELOCIDADE DE AVANÇO RÁPIDO Fast forward speed	mm/s	275	200	225	225
VELOCIDADE DE TRABALHO Working speed	mm/s	25	20	15	15
VELOCIDADE DE RETORNO Return speed	mm/s	175	130	145	145
ABERTURA MESA X MARTELO Opening table x hammer (Daylight)	mm	450	450	550	600
CURSO DO CILINDRO Cylinder stroke	mm	250	250	330	330
MESA GIRATÓRIA Turntable	Ø	500	600	750	750
QUANTIDADE DE POSIÇÃO Position Quantity	P	4 / 6 / 8	4 / 6 / 8	4 / 6 / 8	4 / 6 / 8
MARTELO (FRENTE X PROFUNDIDADE) Hammer (Front x Depth)	mm	500 x 200	500 x 200	650 x 320	650 x 320
FURO PARA ESPIGA Shank holder	Ø	38	38	50	50
CENTRO DO PISTÃO ATÉ A ESTRUTURA Throat	mm	340	340	400	400
VÃO FRONTAL (L X A) Front opening (w x h)	mm	800 x 650	800 x 450	950 x 750	950 x 800
MOTOR Motor	CV	5	10	15	20
CAPACIDADE DE ÓLEO (AW68) Oil capacity (AW68)	l	180	200	400	400
LARGURA (FRONTAL) Width (front)	mm	800	800	950	950
PROFUNDIDADE (LATERAL) Depth (side)	mm	1200	1200	1600	1600
ALTURA Height	mm	2200	2200	2550	2650
PESO APROXIMADO Approximate weight	Kg	1200	1600	2800	3800

* Precisão de parada precisa de 0,01mm | Precise stop accuracy of 0.01mm

* Número de posições conforme necessidade | Number of positions as needed

ITENS OPCIONAIS:

Optional items

- Válvulas proporcionais de vazão e pressão
Proportional flow and pressure valves
- Célula de carga
Load cell
- Bomba de vazão variável
Variable flow pump
- Acumulador de pressão
Pressure accumulator
- Cilindro extrator ou almofada (duplo efeito)
Extractor cylinder or cushion (double effect)
- Preparação para sistema supervisorio
Preparation for supervisory system
- Leitor de biometria ou código de barras
Biometrics or barcode reader
- Parada mecânica ajustável
Adjustable mechanical stop
- Braços de apoio e réguas com esferas ou roletes para colocação de ferramentas dentro da prensa.
Support arms and rulers with balls or rollers for placing tools inside the press
- Bomba baixo ruído
Low noise pump
- Pintura customizada
Custom painting

Consulte-nos para outros modelos, capacidades ou aplicações

Consult us for other models, capacities or applications.



NOTAS:

Informações técnicas em constante revisão, podendo ser alteradas ou modificadas sem aviso prévio.

Versão: 2022-r0

NOTES:

Technical information under constant review and may be changed or modified without prior notice.

Version: 2022-r0

Av. Caibar Schutel, 123 - Jardim Aeroporto - Araraquara -SP | SP CEP: 14808-362

+55 16 3014-8368 +55 16 3463-7110 +55 16 99770-4156

**PRESS
MATIK**
PRENSAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS