

PRESSMATIK

PMCD-ST PRENSA HIDRÁULICA TIPO C DUPLA
C-Frame Double Hydraulic Press



MAIS
PRODUTIVIDADE
PARA SUA EMPRESA

*More productivity
for your company*

SEGMENTOS:



AUTOMOBILÍSTICO (AUTOPEÇAS, MOTOPEÇAS,
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, PEÇAS DE BORRACHA)
AUTOMOBILE (Auto parts, motorcycle parts, road implements, rubber parts)



AGRONEGÓCIOS (IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SILOS,
FERRAGENS, PECUÁRIA, GRANJAS, ETC.)
AGRIBUSINESS (Agricultural implements, silos, hardware, livestock, farms, etc.)



METALÚRGICO (METALÚRGICAS EM GERAL)
METALLURGICAL (Metallurgical Companies in General)



LINHA BRANCA (FABRICANTES DE FOGÕES,
GELADEIRA ETC.) | OUTROS SEGMENTOS METÁLICOS
E/OU NÃO METÁLICOS
WHITE LINE (Stove manufacturers, refrigerators, etc.) | Other metallic and/or
non-metallic segments.

MODELOS:

- PMCD-ST: LINHA PADRÃO
- PMCD-TR: INDICADA PARA REBARBAÇÃO E CALIBRAÇÃO
- PMCD-GT: COM MESA GIRATÓRIA
- PMCD-MT: COM MESA MÓVEL
- PMCD-BC: "C" DE BANCADA

CAPACIDADE:

DE 1T A 400T
• Tamanhos e itens opcionais devem ser consultados com a nossa equipe técnica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Technical Specifications

	UNID.	10T	20T	40T	60T	80T	100T	120T	160T
FORÇA DE PENSAGEM Pressing force	t	10	20	40	60	80	100	120	160
FORÇA DE RETORNO Return force	t	1,5	2,5	6	7	8	10	11	11
VELOCIDADE DE AVANÇO RÁPIDO Fast forward speed	mm/s	275	275	200	225	225	195	170	170
VELOCIDADE DE TRABALHO Working speed	mm/s	25	25	20	15	15	15	15	15
VELOCIDADE DE RETORNO Return speed	mm/s	175	175	130	145	145	140	200	200
MESA (FRENTE X PROFUNDIDADE) Table (Front x Depth)	mm	600 x 450	600 x 450	600 x 450	750 x 600	750 x 600	750 x 600	950 x 650	950 x 650
SAÍDA DE CAVACO Chip exit	Ø	150	150	150	150	150	150	150	150
CENTRO DO PISTÃO ATÉ A ESTRUTURA Throat	mm	340	340	340	400	400	400	500	500
MARTELO (FRENTE X PROFUNDIDADE) Hammer (Front x Depth)	mm	500 x 200	500 x 200	500 x 200	650 x 320	650 x 320	650 x 320	950 x 400	950 x 400
ABERTURA MESA X MARTELO Opening table x hammer (Daylight)	mm	450	450	450	550	600	600	700	700
CURSO DO CILINDRO Cylinder stroke	mm	250	250	250	330	330	400	400	500
PORTA ESPIGA Shank holder	Ø	38	38	38	50	50	50	50	50
MOTOR Motor	CV	5	7,5	10	20	25	25	30	40
CAPACIDADE DE ÓLEO (AW68) Oil capacity (AW68)	l	180	180	200	400	400	400	600	600
LARGURA (FRONTAL) Width (front)	mm	800	800	800	950	950	950	1.150	1.150
PROFUNDIDADE (LATERAL) Depth (side)	mm	1.700	1.700	1.700	2.150	2.150	2.150	2.200	2.200
ALTURA Height	mm	2.200	2.200	2.200	2.520	2.650	2.650	3.100	3.100
PESO APROXIMADO Approximate weight	KG	1.500	1.600	2.100	4.000	5.100	5.400	8.600	9.100

*Capacidade entre 1 a 400 tons.

ITENS OPCIONAIS:

Optional items

- CLP+IHM (Controlador lógico programável + Interface homem máquina)
PLC+HMI (Programmable Logic Controller + Human Machine Interface)
- Válvulas proporcionais de vazão e pressão
Proportional flow and pressure valves
- Célula de carga
Load cell
- Leitor de biometria ou código de barras
Biometrics or barcode reader
- Preparação de sistema supervisório
Preparation for supervisory system
- Bomba de vazão variável
Variable flow pump
- Cilindro extrator ou almofada (duplo efeito)
Extractor cylinder or cushion (duble effect)
- Parada mecânica ajustável
Adjustable mechanical stop
- Mesa móvel ou giratória
Mobile or rotating table
- Braços de apoio e régua com esferas ou roletes para colocação de ferramentas dentro da prensa.
Support arms and rulers with balls or rollers for placing tools inside the press
- Bomba baixo ruído
Low noise pump
- Cortina de luz com feixes flutuantes
Light curtain with floating beams

Consulte-nos para outros modelos, capacidades ou aplicações.
Consult us for other models, capacities or applications.



NOTAS:
Informações técnicas em constante revisão, podendo ser alteradas ou modificadas sem aviso prévio.
Versão: 2022-r0

NOTES:
Technical information under constant review and may be changed or modified without prior notice.
Version: 2022-r0