

PRESSMATIK

PMH-ST PRENSA HIDRÁULICA TIPO H
Type H hydraulic press



TECNOLOGIA E
ROBUSTEZ

Technology and
Robust

SEGMENTOS:



AUTOMOBILÍSTICO (AUTOPEÇAS, MOTOPEÇAS, IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, PEÇAS DE BORRACHA)
AUTOMOBILE (Auto parts, motorcycle parts, road implements, rubber parts)



AGRONEGÓCIOS (IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SILOS, FERRAGENS, PECUÁRIA, GRANJAS, ETC.)
AGRIBUSINESS (Agricultural implements, silos, hardware, livestock, farms, etc.)



METALÚRGICO (METALÚRGICAS EM GERAL)
METALLURGICAL (Metallurgical Companies in General)



LINHA BRANCA (FABRICANTES DE FOGÕES, GELADEIRA ETC.) | OUTROS SEGMENTOS METÁLICOS E/OU NÃO METÁLICOS
WHITE LINE (Stove manufacturers, refrigerators, etc.) | Other metallic and/or non-metallic segments.

MODELOS:

- PMH-ST: "H" COM MARTELO "FLUTUANTE"
- PMH-PR: "H" COM MARTELO "PRISMÁTICO" DE 4 OU 8 PONTOS
- PMH-WK: TIPO "OFICINA"
- PMH-WP: TIPO "PÓRTICO"
- PMH-VB: COM PLATÔS AQUECIDOS, VULCANIZAÇÃO DE BORRACHA E OUTROS
- PMH-WT: PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS MACIÇOS
- PMH-EM: PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS VISCOSOS DE TAMBORES
- PMH-TC: TESTES E ENSAIOS DE ROMPIMENTO SOB PRESSÃO

CAPACIDADE:

DE 1T A 3.000T

- Tamanhos e itens opcionais devem ser consultados com a nossa equipe técnica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Technical Specifications

Consulte
tabelas
completas



	UNID.	40T	80T	125T	160T	200T	250T	315T	400T
FORÇA DE AVANÇO Advanced force	t	40	80	125	160	200	250	315	400
FORÇA DE RETORNO Return force	t	4	8	12	16	20	25	30	40
CURSO DO CILINDRO Cylinder stroke	mm	400	400	600	600	600	600	600	600
ABERTURA MESA X MARTELO Opening table x hammer (Daylight)	mm	600	600	800	800	800	800	800	800
VELOCIDADE DE AVANÇO RÁPIDO Fast forward speed	mm/s	200	225	170	170	200	200	240	250
VELOCIDADE DE TRABALHO Working speed	mm/s	20	15	15	15	5~15	5~12	5~15	5~12
VELOCIDADE DE RETORNO Return speed	mm/s	130	130	150	150	150	150	150	150
DIMENSÕES DA MESA (ENTRE COLUNAS) Table Dimensions (Between Columns)	mm	600 x 600	800 x 600	800 x 600	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000
DISTÂNCIA ENTRE SOLO E MESA Distance between ground and table	mm	850	850	850	850	850	850	850	850
MOTOR Motor	CV	10	20	30	30	30	40	50	60
CAPACIDADE DE ÓLEO (AW46) Oil capacity (AW46)	l	160	220	260	360	380	460	560	700
PESO APROXIMADO Approximate weight	Kg	4000	6000	8000	10500	11000	12000	20000	21500

*Capacidade entre 1 a 3000 tons.

ITENS OPCIONAIS:

Optional items

- CLP+IHM (Controlador lógico programável + Interface homem máquina)
PLC+HMI (Programmable Logic Controller + Human Machine Interface)
- Temporizador
Timer
- Aquecimento
Heating
- Válvulas proporcionais de vazão e pressão
Proportional flow and pressure valves
- Célula de carga
Load cell
- Bomba de vazão variável
Variable flow pump
- Acumulador de pressão
Pressure accumulator
- Cilindro extrator ou almofada (duplo efeito)
Extractor cylinder or cushion (double effect)
- Mesa móvel
Mobile table
- Parada mecânica ajustável
Adjustable mechanical stop
- Braços de apoio e réguas com esferas ou roletes para colocação de ferramentas dentro da prensa.
Support arms and rulers with balls or rollers for placing tools inside the press
- Bomba baixo ruído
Low noise pump
- Cortina de luz com feixes flutuantes
Light curtain with floating beams
- Trocador de calor para resfriamento de óleo
Oil cooling heat exchanger
- Pintura customizada
Custom painting

Consulte-nos para outros modelos, capacidades ou aplicações
Consult us for other models, capacities or applications.



NOTAS:

Informações técnicas em constante revisão, podendo ser alteradas ou modificadas sem aviso prévio.
Versão: 2022-r0

NOTES:

Technical information under constant review and may be changed or modified without prior notice.
Version: 2022-r0